

M18 FR12-OX

M18 FUEL™ FRÉZKA 12 MM

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ v kombinaci s akumulátorem HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah poskytuje konstantní výkon pro rychlejší řezání a nižší zahřívání při náročných aplikacích s výkonem odpovídajícím výkonu síťového nářadí.
- Variabilní otáčky od 12 000 ot/min do 25 000 ot/min pro čisté a přesné řezání širokého spektra materiálů
- Rychlé a přesné mikronastavení hloubky bez sklonu, bezpečné makronastavení a jasný výhled na bit při frézování obrobku.
- Neomezený výhled na vrták pro měření kvality řezu, rychlosti posuvu a odebraného materiálu na jeden průchod.
- Snadno se ovládá jednou rukou, pohodlně se používá po delší dobu a je dobře vyvážený přes základní desku na pracovní plochu.
- Kompatibilní s vodicími lištami, poskytuje uživateli bezpečnou a efektivní metodu připevnění základny frézy k systému vodicích lišt pro řezání rovných linií na jakémkoli pracovním povrchu.
- Průměry kleštín jsou 12 mm, 1/2", 8 mm, 1/4"
- Duální pracovní světlo LED pro osvětlení obrobku
- Díky rychlému konektoru pro odsávání prachu DEK 26 je frézka kompatibilní s jakýmkoli vysavačem MILWAUKEE®
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Průměr objímky (mm)	12.7
Kapacita ponoření (mm)	60
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000 - 25,000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.01 (M18 HB5.5)
Standardní vybavení	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" kleštiny, boční planžeta, podstavec, klíč, odsávací trubice a ponorná základna.
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933493304