

# SDS-Plus M2 5 x 160 - 1 pc

## VRTÁKY M2 SDS-PLUS, DVOUBŘITÉ

- Výkonné drtící body. 3 offsetové agresivní drtící body. Zajišťují "demoliční" efekt a vytvářejí ve vrtném materiálu mikrotrhliny. Až o 25% RYCHLEJŠÍ.
- Středící hrot. Zaručuje přímé vrtání s naprosto přesným nasazením. Zabraňuje prokluzu na hladkém povrchu.
- Zvýšená fáze na armovací tyče. Zabraňuje vedlejšímu poškození hrotu při nárazu do armovací tyče. Snižuje riziko zaseknutí vrtáku při úderu do armovací tyče.
- Roh kuželového tvaru. Roh zužující se směrem k břítu zajišťuje redukci tření a umožňuje tak rychlejší vrtání. Díky kuželové geometrii rohu je ideální pro akumulátorová kladiva.
- Zesílená spirála. Masivní spirála zaručuje optimální odvod prachu. Zesílená spirála (silnější jádro) umožňuje: - Plný přenos energie na hrot. - Nižší vibrace. - Výjimečnou odolnost proti zlomení, méně prasklin a maximální životnost.
- Vyrobeno v Německu.
- RYCHLEJŠÍ: Hrot se 3 drtícími elementy díky své nové agresivní geometrii drtí beton rychleji a kuželový design šroubovic minimalizuje tření a umožňuje tak vrtáku M2 dosahovat vyšších rychlostí vrtání.
- ODOLNOST: Zkosení na hrotu zabrání poškození boků hrotu při kontaktu s armaturou a silnější jádro zajistí přenos vyšší síly, nižší vibrace a méně rozlomení v drážkách.



|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (mm)                | 5                                                                                                                                                    |
| Article Number      | 4932399315                                                                                                                                           |
| Celková délka (mm)  | 160                                                                                                                                                  |
| Ks. v balení        | 1                                                                                                                                                    |
| Množství            | 1                                                                                                                                                    |
| Pracovní délka (mm) | 100                                                                                                                                                  |
| Standardní vybavení | PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500, PN 3500 X, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, PN 18 X |