

M18 SIC60 HDR-O

M18™ KAMERA NA KONTROLU KANALIZACE S NAVIJÁKEM 60 M, HLAVA KAMERY 60 MM

- Modulární kamerový systém MILWAUKEE® umožňuje uživateli si vybrat kabel kamery s navijákem, který nejvíce vyhovuje jeho specifickým potřebám na staveništi
- Nová kamera 34 mm HDR (High Dynamic Range) zaručuje lepší snímky za špatných světelných podmínek
- 60 m dlouhá vodící tyč o průměru 12 mm pro snazší přístup do delšího potrubí, která je ale zároveň dostatečně pružná pro průchod 75mm 90stupňovými ohyby
- Plně uzavřený naviják pro lepší ochranu před nečistotami
- Vestavěná sonda pro snadnou lokalizaci: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pro použití se všemi běžnými lokátory
- Vestavěný sledovací systém pro lokalizaci vodící tyče
- Pryžová podložka pro umístění navijáku na záda
- Výsuvná rukojeť pro snazší přepravu
- Dodává se s držákem 1x 75 mm a 1x 115 mm
- 20 LED diod pro lepší osvětlení odtokového potrubí



REDLITHIUM™

Průměr kabelu (mm)	12
Délka kamerového kabelu [m]	60
Průměr hlavy kamery (mm)	34
Rozlišení kamery [px]	720
Vypouštěcí kapacita (mm)	75-250
Hmotnost (kg)	20.5
Obj. č.	4933493954