

# M18 SIC36 HDR-O

## M18™ KAMERA NA KONTROLU KANALIZACE S NAVIJÁKEM 36 M, HLAVA KAMERY 25 MM HDR

- Modulární kamerový systém MILWAUKEE® umožňuje uživateli si vybrat kabel kamery s navijákem, který nejvíce vyhovuje jeho specifickým potřebám na staveništi
- Nová kamera 25 mm HDR (High Dynamic Range) zaručuje lepší snímky za špatných světelných podmínek
- 36 m dlouhá vodící tyč o průměru 9,5 mm pro snazší přístup do delšího potrubí, která je ale zároveň dostatečně pružná pro průchod 50mm 90stupňovými ohyby
- Vestavěná sonda pro snadnou lokalizaci: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pro použití se všemi běžnými lokátory
- Vestavěný sledovací systém pro lokalizaci vodící tyče
- Ramenní batohové popruhy pro snazší přepravu
- Pryžová podložka pro umístění navijáku na záda
- Plně uzavřený naviják pro lepší ochranu před nečistotami
- Dodává se s držákem 1x 75 mm a 1x 100 mm
- 12 LED diod pro lepší osvětlení odtokového potrubí



**REDLITHIUM™**



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Průměr kabelu (mm)          | 9.5        |
| Délka kamerového kabelu [m] | 36         |
| Průměr hlavy kamery (mm)    | 25         |
| Rozlišení kamery [px]       | 720        |
| Vypouštěcí kapacita (mm)    | 50 - 160   |
| Hmotnost (kg)               | 12.4       |
| Obj. č.                     | 4933493953 |