M18 HSFSM-122

M18™ VYSOKORYCHLOSTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ S OHEBNOU HŘÍDELÍ

- Odstraňuje ucpávky v potrubí o průměru 32 mm (1 ¼″) - 110 mm (4″) až do vzdálenosti 23 m podél potrubí.
- Plynulá regulace rychlosti od 600 do 2200 otáček za minutu pro větší kontrolu a nejlepší čištění od stěny ke stěně.
- Integrovaná mechanická spojka chránící kabel při vazbě
- Nylonem potažený 8mm kabel s univerzálním vstupem pro montáž a použití s většinou běžných upevňovacích hlav dostupných na trhu.
- Elektronický nožní pedál a integrovaná bubnová brzda, která elektronicky zpomaluje buben pro větší kontrolu a bezpečnost.
- Terénní kola a výsuvná teleskopická rukojeť pro snadnější přepravu
- Zvýšená odolnost vnějšího rámu a snadné opravy kabelů v terénu
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akmulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Počet otáček bez zatížení (ot./min)	600 - 2,200
Průměr kabelu (mm)	8
Délka spirály (m)	23
Průměr trubky (mm)	32 - 110
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	29.52 (M18 HB12)
Dodává se	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933499309