

M18 SIC30 HDR-O

M18™ KAMERA NA KONTROLU KANALIZACE S NAVIJÁKEM 30 M, HLAVA KAMERY 25 MM HDR

- Modulární kamerový systém MILWAUKEE® umožňuje uživateli si vybrat kabel kamery s navijákem, který nejvíce vyhovuje jeho specifickým potřebám na staveništi
- Nová kamera 25 mm HDR (High Dynamic Range) zaručuje lepší snímky za špatných světelných podmínek
- 30 m dlouhá vodící tyč o průměru 9,5 mm pro snazší přístup do delšího potrubí, která je ale zároveň dostatečně pružná pro průchod 50mm 90stupňovými ohyby
- Vestavěná sonda pro snadnou lokalizaci: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pro použití se všemi běžnými lokátory
- Vestavěný sledovací systém pro lokalizaci vodící tyče
- Plně uzavřený naviják pro lepší ochranu před nečistotami
- Ramenní popruhy pro snazší přepravu
- Dodává se s držákem 1x 50 mm a 1x 64 mm
- Pryžová podložka pro umístění navijáku na záda
- 12 LED diod pro lepší osvětlení odtokového potrubí



REDLITHIUM™



Průměr kabelu (mm)	9.5
Délka kamerového kabelu [m]	30
Průměr hlavy kamery (mm)	25
Rozlišení kamery [px]	720
Vypouštěcí kapacita (mm)	40 - 160
Hmotnost (kg)	10.8
Obj. č.	4933493952