

HD18 PD-32XF

M18™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 85 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití

REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

Celokovová převodovka nabízí maximální výkon a dlouhou životnost

Celokovové 13 mm Heavy Duty skličidlo umožňuje optimální upnutí vrtáku

Příklepový mechanismus nabízí 28 000 úderů za minutu pro účinné vrtání do zdiva

24 stupňové nastavení kroutícího momentu umožňuje optimální kontrolu pro uživatele

3 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním, šroubováním a příklepem rychle a snadno

Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost

Ukazatel stavu nabití a LED světlo

Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost

Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



REDLITHIUM™



Article Number	4933416426
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2,5
Kapacita aku (Ah)	3,0
Kapacita skličidla (mm)	13
Max. moment (Nm)	85
Max. počet úderů (ú./min)	28,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	55
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800
Standardní vybavení	Boční rukojeť, klip na opasek, 618 Wh