

HD28 CS-502C

M28™ OKRUŽNÍ PILA

Výkoný motor MILWAUKEE® o 4200 ot. za min pořeže téměř každé stavební řezivo

Elektronika REDLINK™ v nářadí a akumulátoru zajišťuje nejlepší odolnost systému ve své třídě.

Prořez 54 mm a max úkos 50°

Heavy Duty konstrukce, celokovová, kryty kotouče horní a dolní, hliníková patka

Konstrukce s levým kotoučem pro optimální viditelnost a kontrolu linie řezu

Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině

Ergonomická softgrip rukojeť pro pohodlnější používání

Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost

Ukazatel stavu nabití indikuje stav akumulátoru

REDLITHIUM™ akumulátor poskytuje až o 65% delší dobu chodu a až o 20% delší životnost, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

Standardní vybavení: kotouč 24 zubů, vodící doraz, prachovka, imbusový klíč



Max. hloubka řezání při 90° (mm)	54
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	39
Průměr kotouče (mm)	165
Průměr vřetena (mm)	15.87
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Dodává se	2 x M28 B5 akumulátory, M28 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933448538