

## M18 BPD-202CA

### M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Kompaktní příklepová vrtačka s délkou pouze 198 mm je ideální pro použití v omezeném prostoru

Vysoce výkonný 4-pólový motor zajišťuje maximální výkon při ideálním poměru výkonu k hmotnosti

REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost

13 mm sklíčidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství

18 stupňové nastavení krouticího momentu nabízí maximální flexibilitu

3 stupňový přepínač režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním, šroubováním a příklepem rychle a snadno

Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost

Ukazatel stavu nabití a LED světlo

Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost

Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Article Number                   | 4933464909                                       |
| Dodává se                        | 2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr |
| Dodávaný v                       | kufr                                             |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)     | 1.9                                              |
| Kapacita akumulátoru (Ah)        | 2.0                                              |
| Kapacita sklíčidla (mm)          | 13                                               |
| Max. krouticí moment (Nm)        | 60                                               |
| Max. počet úderů (ú./min)        | 0 - 28,800                                       |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 38                                               |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13                                               |
| Max. průměr vrtání do zdíva (mm) | 16                                               |
| Napětí (V)                       | 18                                               |
| Počet dostupných akumulátorů     | 2                                                |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min)   | 0 - 450                                          |
| Počet otáček - 2.st. (ot./min)   | 0 - 1750                                         |