

M18 FID3-502PPM

M18 FUEL™ 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Vyšší účinnost výkonu při zatížení s vynikajícím točivým momentem 226 Nm

Vyšší rychlost oproti předchozímu modelu – až 3900 ot./min a 4400 ú./min.

Extrémně kompaktní design - celková délka pouhých 113 mm pro přístup do stísněných prostor

DRIVE CONTROL umožňuje uživateli přeradit do čtyř různých nastavení rychlosti a točivého momentu pro všestranné použití

Režim 1 pro přesnou práci

Režim 2 pomáhá předcházet poškození spojovacích prvků a materiálu

Režim 3 poskytuje maximální výkon pro nejnáročnější aplikace

Režim 4 je optimální mezi precizní prací a maximálním výkonem a automaticky upravuje rychlost, rázy a točivý moment

Monitorování jednotlivých článků akumulátoru optimalizuje dobu provozu nářadí a zajišťuje dlouhodobou životnost akumulátoru.

1/4" šestihránné sklíčidlo pro rychlou a snadnou výměnu bitů

DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost.

Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Počet otáček bez zatížení	1,750/ 3,000/ 3,900/ 0 - 3,900 (ot./min)
1,750/ 3,000/ 3,900/ 0 - 3,900	Počet úderů (ú./min)
1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400
Max. krouticí moment (Nm)	226
226	Upínání nářadí
1/4" HEX	1/4" HEX
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)
1.7 (M18 B5)	Dodává se
bez akumulátoru, bez nabíječky, M12-HD box	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479864
4933479865	SSP Excl. VAT_Print [Text] [Kč]
8 337,31	14 838,94